

mitgelieferte Standardpresseinsätze:



für isolierte Quetschkabelschuhe, Verbinder, Flachsteckhülsen etc. von **0,5 bis 6 mm²**

für nicht isolierte Quetschkabelschuhe, Rohrkabelschuhe und Verbinder der Standard-Serie von **0,5 bis 10 mm²**




für Aderendhülsen von **0,5 bis 16 mm²**

für nicht isolierte Flachsteckhülsen und Flachstecker von **0,5 bis 2,5 mm²**, Steckbreite 4,8 + 6,3 mm




für BNC und TNC Koaxialstecker RG58, RG59, RG62 und RG71 Kabel


optional separat erhältliche Sonderpresseinsätze:



Bestell-Nr: 97188



Bestell-Nr: 97189



Bestell-Nr: 97035



Bestell-Nr: 97036

Crimpeinsätze für Aderendhülsen

Bestell-Nr: 97188 - Querschnitt: **0,25-16 mm²***

Bestell-Nr: 97189 - Querschnitt: **25-50 mm²***

Crimpeinsätze für MC3- und MC4-Stecker (Solarfelder)

Bestell-Nr: 97035 - MC3 - Querschnitt: **4+6 mm²**

Bestell-Nr: 97036 - MC4 - Querschnitt: **4+6 mm²**

*für ausgedünnte Leiter, Presskontur nach DIN EN 60947-1