


Flachsteckhülsen 0,5 – 6 mm²

Werkstoff: **Zinnbronze**, Isolation: PA

Oberfläche: galvanisch verzinkt




Querschnitt mm ²	Bestell-Nr.	Kenn- farbe	Maße in mm				Gewicht 100 Stk./kg	VPE (Stk.)	Werkzeuge hierzu
			Stecker- breite	Stecker- dicke	l1	l2			
0,5 – 1	44080	rot	2,8	0,5	18,4	6,4	0,07	100	WZ 9 129
	44081		2,8	0,8	18,4	6,4	0,07	100	
	44083		4,8	0,8	19	6,2	0,08	100	
	44084		6,3	0,8	21	8	0,10	100	
1,5 – 2,5	44087	blau	6,3	0,8	21	8	0,11	100	
4 – 6	44090		6,3	0,8	24,7	8	0,18	100	

Flachsteckhülsen 0,5 – 6 mm², vollisoliert

Werkstoff: **Ms**, Isolation: **PA** bzw. **PC**

Oberfläche: galvanisch verzinkt



Querschnitt mm ²	Bestell-Nr. Isolation		Kenn- farbe	Maße in mm				Gewicht 100 Stk./kg	VPE (Stk.)	Werkzeuge hierzu	
	PA	PC		Stecker- breite	Stecker- dicke	l1	l2				
0,5 – 1	44040	44640	rot	2,8	0,5	19,2	6,4	0,08	100	WZ 43 129	WZ 9 129
	44041	44641		2,8	0,8	19,2	6,4	0,08	100		
	44042	44642		4,8	0,5	20,2	6,4	0,10	100		
	44043	44643		4,8	0,8	20,2	6,4	0,10	100		
	44044	44644		6,3	0,8	21,5	7,3	0,11	100		
1,5 – 2,5	44045	44645	blau	4,8	0,5	20,2	6,5	0,11	100		
	44046	44646		4,8	0,8	20,2	6,5	0,11	100		
	44047	44647		6,3	0,8	21,5	7,3	0,14	100		
4 – 6	44049	44649	gelb	6,3	0,8	24,2	7,3	0,20	100		