

# FC100-CA | Messadapter TP, BV

# **Beschreibung**

Die Sensoradapter TP und BV ermöglichen den lagegenauen Einbau und Austausch von CSP-Messköpfen, FC03 oder FS10 in Rohrleitungen mit Nennweite DN 15...DN 50.

Der Kugelhahn BV ermöglicht jederzeit durch Schließen der Zu- und Ablaufleitung den druckfreien Austausch oder Einbau von CSP-Messköpfen und des FC03, FC04 oder FS10.

Die Messstellen sind auch für temporäre Messungen geeignet – sie können nach einem Messzyklus durch einen Blindstopfen verschlossen werden.

# Sensoradapter TP / Kugelhahn BV TP-... BV-...

# Wesentliche Merkmale

- Lagegenaue Sensorpositionierung
- · Einfacher Sensortausch
- · Einfaches Stillsetzen der Messstelle
- · Sensoradapter in Einschraub- und Schweißtechnik
- Kugelhahn dient gleichzeitig als Absperrventil/beidseitig dichtend
- Medien Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) und Argon (Ar): nur TP-01...TP-04 zugelassen

### Bestellnummernschlüssel

Тур							
BV	Kuş	Kugelhahn mit Innengewinde					
	Ro	nweite					
	03	DN 25	G1	Länge: 88 mm			
	04	DN 32	G1 1/4	Länge: 100 mm			
	05	DN 40	G1 1/2	Länge: 110 mm			
	06	DN 50	G2	Länge: 131 mm			
	$ \top$	Werkstoff des medienberührten Bereiches					
			M3 Messing vernickelt, Delrin-Dichtung				
BV -	03		М3	Bestellbeispiel			

# Bestellnummernschlüssel

Тур											
ΤP	P Sensoradapter mit Innengewinde										
Т		Rohranschluss/Nennweite									
		01	DN 15	G1/2	Innengewinde	Länge:	50 mm				
		02	DN 20	G3/4	Innengewinde	Länge:	64 mm				
		03	DN 25	G1	Innengewinde	Länge:	78 mm				
		04	DN 32	G1 1/4	Innengewinde	Länge:	94 mm				
		05	DN 40	G1 1/2	Innengewinde	Länge:	110 mm				
		06	DN 50	G2	Innengewinde	Länge:	138 mm				
		Т		Werkst	off des medienbe	erührten	Bereiches				
				M1	Edelstahl 1.4571		PN 315 bar				
				М3	Messing (nicht T	P-03)	PN 25 bar				
				M5	Rotguss (nur TP-	03)	PN 16 bar				
TP	-	01		M3	Bestellbeispie						

# Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer
Blindstopfen aus Messing	
mit O-Ring (NBR)	0Z121Z000186
Überwurfmutter in Messing	Y 306 901 01
Blindstopfen aus Edelstahl 1.4571	
mit Viton O-Ring (FPM)	0Z121Z000187
Überwurfmutter in Edelstahl	Y 306 901 03

# Bestellnummernschlüssel

Тур									
TP	Sensoradapter mit Anschweißnippeln								
	Rohranschluss/Nennweite								
	01	DN 15	ød:	16 mm		Länge:	80 mm		
	02	DN 20	ød: :	20 mm		Länge:	70 mm		
	03	DN 25	ød: :	25 mm		Länge:	80 mm		
	04	DN 32	ød:	32 mm		Länge:	100 mm		
	05	DN 40	ød:	40 mm		Länge:	110 mm		
	06	DN 50	ød:	50 mm		Länge:	140 mm		
	Werkstoff des medienberührten Bereiches								
			M1	Ede	Istahl 1.4571				
			T	Rol	nranschluss				
				SA	Schweißansc	hluss			
TP -	01		М1	- SA	Bestellbeispie	el			

68 EDITION C

www.flowvision-gmbh.de