Zubehör

Passives Einspeisemodul für LINE+ und 0 V (ohne Absicherung)

Stromtragfähigkeit I_{max} 50 A
Anschlussvermögen (Leiterquerschnitt) siehe ESX10-T

Best.-Nr.: AD-TX-EM01



Haftetikett, 10er Block
geeignet für ESX10-TD Nennstromeinstellung/Abdeckung
Best.-Nr. Y 309 705 11 (0,5 A, 1 A, 2 A)
Best.-Nr. Y 309 705 12 (2 A, 4 A, 6 A)
Best.-Nr. Y 309 705 13 (6 A, 8 A, 10 A)
Best.-Nr. Y 309 705 14 (2 A, 3 A, 4 A)

Abbildung: Musterdarstellung

Haftetikett, 30er Block
geeignet für ESX10-TD Nennstromeinstellung/Abdeckung
Best.-Nr. Y 309 705 21 (0,5 A)
Best.-Nr. Y 309 705 22 (1 A)
Best.-Nr. Y 309 705 23 (2 A)
Best.-Nr. Y 309 705 24 (3 A)
Best.-Nr. Y 309 705 25 (4 A)
Best.-Nr. Y 309 705 26 (6 A)
Best.-Nr. Y 309 705 27 (8 A)
Best.-Nr. Y 309 705 28 (10 A)

ESX10-TD-... Applikationsbeispiel Haftetikett

ESX10-TD-...
Nennstromeinstellung/Abdeckung



4

Die zur Verfügung gestellten Informationen zu unseren Produkten sind nach unserem Wissen genau und zuverlässig, jedoch übernimmt E-T-A keine Verantwortung für den Einsatz in einer Anwendung, die nicht der vorliegenden Spezifikation entspricht. E-T-A behält sich das Recht vor, Spezifikationen im Sinne des technischen Fortschritts jederzeit zu ändern. Maßänderungen sind vorbehalten, bei Bedarf bitte neuestes Maßblatt mit Toleranzen anfordern. Maße, Daten, Abbildungen und Beschreibung sind unverbindlich! Änderungen sowie auch Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die Bestellbezeichnung der Geräte kann von deren Beschriftung abweichen.