



### Warm Schrumpfschlauch 2:1 - aus PVC

**LVR - dünnwandig, selbstverlöschend**

LVR wird bei der Installation von Kabeln und Leitungen genutzt. Stromschiene, Wellen und Batterien werden sicher isoliert und geschützt.

#### Hauptmerkmale

- Gute Durchschlagsfestigkeit und gute chemische und mechanische Beständigkeit



LVR Schrumpfschlauch als mechanischer Schutz.

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>MATERIAL</b>                 | Weich-PVC (PVC), cadmiumfrei |
| <b>Schrumpfrate</b>             | 2:1                          |
| <b>Betriebstemperatur</b>       | -30 °C bis +105 °C           |
| <b>Min. Schrumpftemperatur</b>  | +135 °C                      |
| <b>Längsschrumpf</b>            | +/-10 % max.                 |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b>   | 15 kV/mm nach IEC 243        |
| <b>Lagerzeit</b>                | 12 Monate                    |
| <b>Lagertemperatur</b>          | +25 °C max.                  |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b> | ASTM D2671, UL224 VW-1       |



Warm Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 2:1

**RoHS** ✓

| TYP           | Ø Liefermaß min. (D) | Ø nach Schrumpf max. (d) | Wanddicke (WT) | Rollenlänge | Farbe        | Werkzeuge | Art.-Nr.  |
|---------------|----------------------|--------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-----------|
| LVR-2.4/1.2   | 2,4                  | 1,2                      | 0,40           | 250 m       | Schwarz (BK) | 30-32     | 344-00240 |
| LVR-3.2/1.6   | 3,2                  | 1,6                      | 0,40           | 250 m       | Schwarz (BK) | 30-32     | 344-00320 |
| LVR-4.8/2.4   | 4,8                  | 2,4                      | 0,50           | 250 m       | Schwarz (BK) | 30-32     | 344-00480 |
| LVR-6.4/3.2   | 6,4                  | 3,2                      | 0,60           | 250 m       | Schwarz (BK) | 30-32     | 344-00640 |
| LVR-9.5/4.8   | 9,5                  | 4,8                      | 0,60           | 125 m       | Schwarz (BK) | 30-32     | 344-00950 |
| LVR-12.7/6.4  | 12,7                 | 6,4                      | 0,70           | 75 m        | Schwarz (BK) | 30-32     | 344-01270 |
| LVR-19.1/9.5  | 19,0                 | 9,5                      | 0,80           | 100 m       | Schwarz (BK) | 30-32     | 344-01900 |
| LVR-25.4/12.7 | 25,4                 | 12,7                     | 1,00           | 100 m       | Schwarz (BK) | 30-32     | 344-02540 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

| Empfohlene Werkzeuge |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
|                      | 30    | 31    | 32    |
|                      | H5002 | H5004 | E4500 |
|                      | 568   | 568   | 567   |

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.