


Rohrkabelschuhe 70 – 240 mm² für feindrähtige Leiter

Werkstoff: Cu gemäß DIN EN 13600

Oberfläche: galvanisch verzinkt – Ausführung: ohne Sichtloch, wahlweise mit Sichtloch



3

Querschnitt mm ² min. Leiter-Ø	Bohrung M	Best.-Nr. o. Sichtloch	Maße in mm						Gewicht 100 Stk./kg	Verpackungs- Einheit (Stk.)	Best.-Nr. m. Sichtloch	Werkzeuge hierzu
70 f	6	13534	13,5	17,5	6,4	25	46	23	4,67	50	13634	FW 10/70 151 AP 10 156, HHW 10 + HPW 10 157 APW 20 160, HHW 20 + HPW 20 161, APW 30 + HHW 30 164, Stilo 20 160 HPW 17 164, HPW 15 + APW 35 + HHW 35 165
.....	8	13535			8,4	25	45,5		4,43	50	13635	
11,0 mm	10	13536			10,5	25	47		4,84	50	13636	
	12	13537			13	26	47		4,84	50	13637	
	16	13538			17	28	50		5,05	50	13638	
	20	13539			21	31	54,5		5,56	50	13639	
95 f	6	13588	15,5	20	6,4	29	50,5	26	6,77	50	13688	
.....	8	13586			8,4	29	50,5		6,62	50	13686	
13,0 mm	10	13540			10,5	29	53		7,15	50	13640	
	12	13541			13	29	52,5		7,11	50	13641	
	16	13542			17	29	55		7,19	50	13642	
	20	13543			21	35	60		7,64	50	13643	
120 f	10	13545	16,8	21,3	10,5	31	56,5	29	8,07	50	13645	FW 10/70 151 AP 10 156, HHW 10 + HPW 10 157 APW 20 160, HHW 20 + HPW 20 161, APW 30 + HHW 30 164, Stilo 20 160 HPW 17 164, HPW 15 + APW 35 + HHW 35 165
.....	12	13546			13	31	56		8,15	50	13646	
15,0 mm	16	13547			17	31	58		8,36	50	13647	
	20	13548			21	35	63		8,76	50	13648	
150 f	10	13549	19	24	10,5	35	59	30	10,86	25	13649	
.....	12	13550			13	35	58,5		11,60	25	13650	
16,3 mm	16	13551			17	35	63		11,20	25	13651	
	20	13552			21	35	66		11,61	25	13652	
185 f	10	13589	21	26	10,5	38	67	35	13,03	25	13689	
.....	12	13590			13	38	67		12,15	25	13690	
18,5 mm	16	13592			17	38	69,5		13,84	25	13692	
	20	13593			21	38	71		13,99	25	13693	
240 f	10	13594*	24	30	10,5	44	79,5	42	21,26	20	13694*	FW 10/70 151 AP 10 156, HHW 10 + HPW 10 157 APW 20 160, HHW 20 + HPW 20 161, APW 30 + HHW 30 164, Stilo 20 160 HPW 17 164, HPW 15 + APW 35 + HHW 35 165
	12	13595			13	44	82		21,40	20	13695	
.....	16	13597			17	44	85		22,13	20	13697	
20,5 mm	20	13598			21	44	85		22,20	20	13698	

* nicht UL-geprüft