



SES-4010

Material Körper:	Zamak (Zinklegierung)
Material Messer:	Isolierte Griffe
Querschnitt:	Spezialstahl
Gewicht:	0,15 bis 10 mm²
Länge:	360 g
	180 mm

STANDARD



- Präzise Abisolierung durch richtige Messerwahl;
- neuer ergonomischer Griff mit Anti-Rutsch Beschichtung.
- einfacher Klingenaustausch.

Typ	Zange mit Messer Art. Nr.	Ersatzmesser Art. Nr.	Durchmesser mm	Querschnitt mm²
zB: 4010-E Zange SES-4010 mit Messer E				
4010-E*	0401 0002 000 1	0401 0128 000 1	0,8 - 1 - 1,2 - 1,4 - 1,8 - 2,3 - 2,8	0,35 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4
4010-L	0401 0003 000 1	0401 0228 000 1	0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,4	0,15 - 0,22 - 0,35 - 0,5 - 0,75 - 1
4010-R	0401 0005 000 1	0401 0928 000 1	0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,4 - 1,8 - 2,3	0,15 - 0,22 - 0,35 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5
4010-P	0401 0009 000 1	0401 0728 000 1	0,8 - 1 - 1,2 - 1,4 - 1,8	0,5 - 0,75 - 1 - 1,5
4010-T	0401 0008 000 1	0401 0628 000 1	1,4 - 1,8 - 2,8 - 3,4	1,5 - 2,5 - 4 - 6
4010-S	0401 0001 000 1	0401 0028 000 1	2,3 - 2,8 - 3,4	2,5 - 4 - 6
4010-F	0401 0006 000 1	0401 0428 000 1	1,4	1,5 - 0,75x8
4010-C	0401 0007 000 1	0401 0528 000 1	2,8	4 - 0,5x8
4010-Z	0401 0120 000 1	0401 0220 000 1	1 - 1,2 - 1,8 - 3,2	1 - 2,5 - 6
4010-Y	0401 0121 000 1	0401 0221 000 1	1 - 1,2 - 3,2 - 4,7	1 - 6
4010-H	0401 0129 000 1	0401 0929 000 1	0,7 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,4 - 1,8 - 2,3 - 2,8	0,5 - 0,75 - 1 - 2,5 - 4 - 6
4010-K	0401 0122 000 1	0401 0222 000 1	1 - 1,2 - 1,8 - 2,8 - 3,2 - 3,4	1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6
4010-B	0401 0123 000 1	0401 0223 000 1	1,8 - 2,3 - 3,2 - 4	2,5 - 4 - 6 - 10
4010-US	0401 0124 000 1	0401 0224 000 1	1 - 1,2 - 1,4 - 1,8 - 2,3 - 3,2	0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6



* Universal Modell

Optional : Fest montierbarer Längenanschlag (nicht im Lieferumfang)	0402 0100 000 1
---	-----------------



Spezialmesser können wir auf Anfrage, anhand von Musterleitungen (min. Länge 1 m, min. Querschnitt 0,75mm²) fertigen.