




Kabelbinderbefestigungen


- Einzigartige Wippenausführung bietet maximale Stabilität für das Kabelbündel
- Nur für Innenanwendungen
- Das Flachprofil hält das Bündel nahe an der Befestigungsfläche
- Material: Nylon 6.6



TM1



TM2



TM3



Artikelnummer	verwendet mit Kabelbindern‡	Senkendurchmesser mm	Befestigungsmethode	Std. Pack. Größe	Std. Karton Größe
TM1S4-M	M	5.7	M2.5-Schraube	1000	5000
TM1S6-M	M	7.0	M3-Schraube	1000	5000
TM2S6-M	M, I, S	7.1	M3-Schraube	1000	5000
TM2S8-M	M, I, S	8.4	M4-Schraube	1000	5000
TM3S8-M	M, I, S, LH	8.1	M4-Schraube	1000	5000
TM3S10-M	M, I, S, LH	9.7	M5-Schraube	1000	5000

‡Kabelbinderquerschnitte: M = Miniature, I = Intermediate, S = Standard und LH = Light-Heavy.

Weitere Kabelbinderbefestigungen in den angegebenen Materialien verfügbar. Sämtliche Teile sind als PANDUIT Standardartikel verfügbar.				
Polyamid 6.6, hitzestabilisiert	Polyamid 6.6, flammhemmend	Polyamid 6.6, wetterbeständig	Polypropylen, wetterbeständig	TEFZEL®
TM1S4-M30 TM1S6-M30 TM2R6-M30 TM2S6-M30 TM2S8-M30 TM3S8-M30 TM3S10-M30 TM3S25-M30	TM1S4-M69 TM1S6-M69 TM2S6-M69 TM2S8-M69 TM3S8-C69 TM3S8-M69 TM3S10-M69	TM1S6-M0 TM2R6-M0 TM2S6-M0 TM2S8-M0 TM3R6-M0 TM3S10-M0 TM3S25-M0	TM2S8-C100 TM3S8-C100 TM3S8-M100	TM2S8-C76 TM3S8-C76 TM3S10-C76

®TEFZEL ist ein eingetragenes Warenzeichen von E. I. duPont de Nemours Co.