



Flachsteckhülsen 0,5 – 6 mm²

Werkstoff: **Ms**, galvanisch verzinkt bzw. **Stahl**, vernickelt




Querschnitt mm²	Bestell-Nr.		Maße in mm				Gewicht 100 Stk./kg	VPE (Stk.)	Werkzeuge hierzu		
	Messing verzinkt	Stahl vernickelt	Steck- breite	Steck- dicke	l1	l2					
0,5 – 1	44110	–	2,8	0,5	14,6	6,2	0,03	100	WZ 1 124	WZ 12 120	WZ 8 128
	44111	–	2,8	0,8	14,6	6,2	0,03	100			
	44112	–	4,8	0,5	15,6	6,4	0,05	100			
	44113	–	4,8	0,8	15,6	6,4	0,05	100			
	44114	44314	6,3	0,8	19,7	7,7	0,07	100			
1,5 – 2,5	44116	–	4,8	0,8	15,9	6,6	0,05	100	WZ 1 124	WZ 12 120	WZ 8 128
	44117	44317	6,3	0,8	19,7	7,7	0,08	100			
4 – 6	44120	44320	6,3	0,8	19,8	7,7	0,09	100			

Flachstecker 0,5 – 2,5 mm²

Werkstoff: **Ms**

Oberfläche: galvanisch verzinkt



Querschnitt mm ²	Bestell- Nr.	Steck- breite	Maße in mm			Gewicht 100 Stk./kg	VPE (Stk.)	Werkzeuge hierzu
			Steck- dicke	l1	l2			
0,5 – 1	44134	6,3	0,8	20,5	9,3	0,06	100	WZ 37 128 WZ 8 128 WZ 12 120
1,5 – 2,5	44135	6,3	0,8	20,7	8	0,07	100	