# WERKZEUGSCHALTER

**PRODUKTNUMMER 1298.0201**

MARQUARDT

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Produktnummer** | **1298.0201** |
| Geschäftsbereich | Elektrowerkzeugschalter |
| Produktmanager | Hügel |
| Produktfamilie | Werkzeugschalter |
| EW-Kategorie | AC-Steller |
| Betätigungsart | direkt |
| Verpackungseinheit | 150 |
| Verpackungsart | im Karton |
| Gewicht | 23.337 g |
| Hilfskontakte | mit Stützpunktklemme / mit Überbrückungskontakt |
| ROHS Konform | ja |
| Schaltfunktion | Schließer (SPNO) |
| Material fester Kontakt | Ag |
| Kontaktsystem | → Schaltfunktion: Schliesser<br>→ Polzahl: 1<br>→ Mechanische Lebensdauer: 1E5<br>→ Elektrische Lebensdauer: 1E5 |
| Polzahl | 1 - polig |
| Anschlüsse | Netzseite: Buchsenklemme, 2 x M3<br>Motorseite: schraubenlose Klemmanschlüsse, 4 x |
| Mechanische Lebensdauer | 1E5 |
| Schaltleistung IEC | 6 (6) A 250 V AC 5E4 |
| Schutzart | → Anschluss: IP 40<br>→ Betätiger: IP 40 |
| Betätiger und Zusatzbetätiger | Drücker: PA, schwarz, Bauform 2<br>Arretierung: PA glasfaserverstärkt, schwarz |
| Gehäusebeschreibung | Deckel: PA glasfaserverstärkt, schwarz<br>Sockel: PA glasfaserverstärkt, schwarz |
| Kontaktmaterial | Ag |
| Kontaktabstand | ≥ 3 mm |
| Elektronik Basisfunktion | Phasenanschnitt-Halbwelle |
| Elektronik Zusatzfunktion | Steuerung |
| Analog/digital | analog |
| Elektronikabgleich Θ / Spannungsbereich | 45° +/- 3° |
| Kontaktart | Abhebekontakt |
| Prüfzeichen | ENEC 05 |
| Geeignet für Geräte der Schutzklasse | II |
| Zusatzbeschriftung | Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062 |
| Befestigungsart | Befestigung durch Einlegen |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Stehstoßspannung Bemessungswert | 2500 V |

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Marquardt GmbH · Schloss-Straße 16 · 78604 Rietheim-Weilheim · Deutschland
Telefon: +49 (0) 7424 / 99-0 ·Fax: +49 (0) 7424 / 99-2399 · www.marquardt.com ·marquardt@marquardt.de