115-F-111

Steckerleiste
Schraubanschluss





ALLGEMEINE DATEN

Raster	5 mm
Polzahlen	2 - 12
Verwendbar mit	allen ø 1,3 mm Stiftleisten der Serien 971-SLR, 971-SLR-THR, 971-SLR-SMD
Anwendungsgebiet	Gebäude- und Telekommunikation, insbesondere für Großserien mit platzkritischen Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN

Klemmbereich	*starr / flexibel / AWG*		
	0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 14 AWG		
Bemessungsquerschnitt	1,5 mm²		
Abisolierlänge	6 mm ± 0,5 mm		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	250 V	320 V	630 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV	4 kV	4 kV
Isolationsspannung	250 V nach EN 60998-1		
Bemessungsstrom	10 A		
Nenndrehmoment	0,5 Nm		

ZULASSUNGEN

	Strom [A]	Spannung [V]	Gruppe	AWG	[Nm]
	12	300	B	26 - 14	0,23
	10	300	D	26 - 14	0,23
	12	300	B	26 - 14	0,22
	10	300	D, E	26 - 14	0,22

MATERIALDATEN

Gehäusematerial	PA, grau, V-0
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 100°C
Klemmkörper	Messing, vernickelt
Anschlussbügel	Kupferlegierung, verzinnt
Schraube	M3; Stahl verzinkt, blau passiviert
Feder	Kupferlegierung, verzinnt

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

- Fortlaufende Nummerierung
- Sonderbeschriftung nach Zeichnung
- Selbstklebende Bezeichnungsstreifen BST-5,00

AUSFÜHRUNGEN

Pole	Artikel	Artikelnummer	Länge (L)	Verpackung	VPE
2	115-F-111/02	10.816.002	10,00 mm	Karton	250
3	115-F-111/03	10.816.003	15,00 mm	Karton	250
4	115-F-111/04	10.816.004	20,00 mm	Karton	250
5	115-F-111/05	10.816.005	25,00 mm	Karton	100
6	115-F-111/06	10.816.006	30,00 mm	Karton	100
8	115-F-111/08	10.816.008	40,00 mm	Karton	100
10	115-F-111/10	10.816.010	50,00 mm	Karton	50
12	115-F-111/12	10.816.012	60,00 mm	Karton	50

weitere Polzahlen auf Anfrage

RoHS COMPLIANT

© Copyright by WECO
Alle Rechte vorbehalten. WECO® ist eine Marke der WECO Group.
Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Bitte beachten Sie unsere Website für den vollständigen Haftungsausschluss.