

Geräteflachstecker

GST

für Steckhülsen 2x 2,8/6,3; 4,8 und 6,3 DIN 46247



Die Flachstecker werden direkt am Gerät befestigt, z.B. als Erdungsanschluss. Sie sind für Flachsteckhülsen nach DIN 46247, mit den Nenngrößen 2,8; 4,8; 6,3 x 0,8 geeignet.

Verpackungseinheit für alle Flachstecker ist 1.000 Stück

Technische Daten

Bernessungsstrom

6 A: mit Flachsteckhülse 2,8; Leiter 1,0 mm²
(16 AWG)
16 A: mit Flachsteckhülse 4,8; Leiter 2,5 mm²
(14 AWG)
25 A: mit Flachsteckhülse 6,3; Leiter 6,0 mm²
(10 AWG)

Materialdaten

Flachstecker


Messing, vernickelt

Sonderausführung / Zubehör


- Flachstecker auch montiert auf der Serie 307 und 983-F erhältlich.

Ausführungen


für Steckhülsen 2,8/6,3




GST-0-2,8/6,3
11.351.118




GST-45-2,8/6,3
11.351.218




GST-90-2,8/6,3
11.351.318



GST-0-0-2,8/6,3
11.352.118




GST-45-45-2,8/6,3
11.352.218




GST-90-90-2,8/6,3
11.352.318


für Steckhülsen 4,8




GST-00
11.361.106




GST-045
11.361.105




GST-090
11.361.107



GST-00-00
11.362.304




GST-045-045
11.362.305




GST-090-090
11.362.303


für Steckhülsen 6,3




GST-0
11.351.101




GST-45
11.351.201




GST-90
11.351.301



GST-0-0
11.352.102



GST-45-45
11.352.201



GST-90-90
11.352.301

Geräteflachstecker

GST-S

für Steckhülsen 2x 2,8/6,3; 4,8 und 6,3 DIN 46247, mit Schraubanschluss



Die Flachstecker werden direkt am Gerät befestigt, z.B. als Erdungsanschluss. Sie sind für Flachsteckhülsen nach DIN 46247, mit den Nenngrößen 2,8; 4,8; 6,3 x 0,8 geeignet.

Diese Geräteflachstecker haben, im Gegensatz zu den Standard-Flachsteckern, einen zusätzlichen Schraubanschluss, der mit einer Schraube M4x6 nach EN ISO 1580 versehen ist. Die Ausführungen „-SAK“ verfügen am Schraubanschluss über seitlich hochgezogene Lappen, womit ein Ausweichen des Leiters verhindert wird. Bei Schraubanschlüssen ohne SAK muss der Ausweichschutz ggf. geräteseitig erfolgen.

Verpackungseinheit für alle Flachstecker ist 1.000 Stück

HINWEIS:

Flexible Leiter dürfen nur mit Adernendhülsen bzw. Kabelschuhen verwendet werden.

Technische Daten

Bemessungsquerschnitt	4 mm ² (1,5 mm ² SAK-Version)
Bemessungsstrom	6 A: mit Flachsteckhülse 2,8; Leiter 1,0 mm ² (16 AWG) 16 A: mit Flachsteckhülse 4,8; Leiter 2,5 mm ² (14 AWG) 25 A: mit Flachsteckhülse 6,3; Leiter 6,0 mm ² (10 AWG)
Nennndrehmoment	1,2 Nm

Materialdaten


Flachstecker	Messing, vernickelt; 0,8 mm dick
Schraube	M4x6; Stahl verzinkt, blau passiviert

Sonderausführung / Zubehör


- Flachstecker auch mit Federring, Unterlegscheibe und Schraube M4x8 lieferbar
- Flachstecker auch montiert auf der Serie 307/3070 (inkl. Typ 983-F) erhältlich

Ausführungen


für Steckhülsen 2,8/6,3




GST-S-0-2,8/6,3
21.351.401




GST-S-45-2,8/6,3
21.351.402




GST-S-90-2,8/6,3
21.351.403



GST-SAK-0-2,8/6,3
21.352.423




GST-SAK-45-2,8/6,3
21.352.424




GST-SAK-90-2,8/6,3
21.352.425


für Steckhülsen 4,8




GST-S-00
21.362.401




GST-S-045
21.362.402




GST-S-090
21.362.403



GST-SAK-00
21.362.404




GST-SAK-045
21.362.405




GST-SAK-090
21.362.406


für Steckhülsen 6,3




GST-S-0
21.352.401




GST-S-45
21.352.402




GST-S-90
21.352.413



GST-SAK-0
21.352.403



GST-SAK-45
21.352.407



GST-SAK-90
21.352.414