

Allgemeine Informationen General Information

	e.STATION	
	Wechselstrom alternating current	Drehstrom three-phase current
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (L x W x H)	300 x 225 x 180 mm	
Gewicht Weight	je nach Bestückung von 1,90 – 4,00 kg depending on equipment from 1.90 kg – 4.00 kg	
Schutzklasse Protection class	I	
Schutzart Protection rating	IP44	
Normen Standards	DIN EN 61439-1 DIN VDE 0100-704	
Notwendiger Zugang (nicht im Lieferumfang enthalten) Necessary access (not included in the scope of delivery)	H07RN-F 3G1,5 mm ² H07RN-F 3G1.5 mm ²	H07RN-F 5G2,5 / 5G4,0 mm ² H07RN-F 5G2.5 / 5G4.0 mm ²
Betriebsspannung Operating voltage	L/N/PE 230 V ~ 50 Hz	3P/N/PE 400 V ~ 50 Hz
Umgebungstemperatur Surrounding temperature	- 25°C ... + 40°C	
Herstellergarantie Manufacturer's warranty	3 Jahre 3 years	

Allgemeine Informationen General Information

	e.STATION	
	Druckluft compressed air	EDV EDP
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (L x W x H)	300 x 225 x 180 mm	
Gewicht Weight	je nach Bestückung von 1,90 – 4,00 kg depending on equipment from 1.90 kg – 4.00 kg	
Schutzart Protection rating	IP44	IP20
Normen Standards	-----	TIA 568 A / TIA 568 B
Notwendiger Zugang (nicht im Lieferumfang enthalten) Necessary access (not included in the scope of delivery)	Druckluftschlauch mit DN 7,2 Standardkupplung compressed air hose with DN 7.2 standard coupling	Patchkabel (CAT) zum Auflegen an 2-fach CAT6-Netzwerkdose patch cable (CAT) for connection to 2-fold CAT6 network socket
Anschlussleitung Connection cable	PVC-Gewebeschlauch (9 x 2,8 mm) mit DN 7,2 Stecker PVC fabric hose (9 x 2.8 mm) with DN 7.2 plug	-----
Maximaler Systemdruck Maximum system pressure	10 bar	-----
Umgebungstemperatur Surrounding temperature	- 25°C ... + 40°C	
Herstellergarantie Manufacturer's warranty	3 Jahre 3 years	

Allgemeine Informationen General Information

	m.STATION	
	Wechselstrom alternating current	Drehstrom three-phase current
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (L x W x H)	300 x 225 x 215 mm	
Gewicht Weight	je nach Bestückung von 1,90 – 4,00 kg depending on equipment from 1.90 kg – 4.00 kg	
Schutzklasse Protection class	I	
Schutzart Protection rating	IP44	
Normen Standards	DIN EN 61439-1 DIN VDE 0100-704	
Anschlussleitung Connection cable	H07RN-F 3G2,5 mm ² H07RN-F 3G2.5 mm ²	H07RN-F 5G2,5 / 5G4,0 mm ² H07RN-F 5G2.5 / 5G4.0 mm ²
Betriebsspannung Operating voltage	L/N/PE 230 V ~ 50 Hz	3P/N/PE 400 V ~ 50 Hz
Umgebungstemperatur Surrounding temperature	- 25°C ... + 40°C	
Herstellergarantie Manufacturer's warranty	3 Jahre 3 years	