









Einsätze für EPS 180, EPS 180P und AEC 10

Die-sets for EPS 180, EPS 180P and AEC 10

Pressform crimping type	Artikel-Nummer art-number	Einsätze die-sets	Verwendung suitable for	Pressform crimping type	Artikel-Nummer art-number	Einsätze die-sets	Verwendung suitable for
0,14 - 0,75 mm ² 1 - 1,5 mm ² 2,5 mm ² 4 mm ² 6 mm ² 10 mm ² 	• W 9061904		Aderendhülsen cord end-sleeves 	0,75 mm ² 1,5 mm ² 2,5 mm ² 	• W 9061913		Verbinder connectors 
0,5 - 1 mm ² 1,5 - 2,5 mm ² 4 - 6 mm ² 0,5 - 1 mm ² 	• W 9061905		Flachstecktechnik disconnects 	4 mm ² 6 mm ² 10 mm ² 	• W 9061914		
0,1 - 0,25 mm ² 0,25 - 0,5 mm ² 0,5 - 1 mm ² 	• W 9061907 Locator • W 9061907L		 2,8 mm	10 mm ² 16 mm ² 	• W 9061915		
0,5 - 1 mm ² 1,5 mm ² 2,5 mm ² 	• W 9061908 Locator • W 9061908L		 4,8 mm	0,1 - 0,5 mm ² 0,5 - 2,5 mm ² 4 - 6 mm ² 10 mm ² 	• W 9061911		
0,5 - 1 mm ² 1,5 - 2,5 mm ² 4 - 6 mm ² 	• W 9061909 Locator • W 9061909L		 6,3 mm	0,25 - 1,5 mm ² 1 - 2,6 mm ² 2,7 - 6,6 mm ² 	• W 9061912		
0,5 - 1 mm ² 1,5 - 2,5 mm ² FORM A 	• W 9061910		Flachsteckhülse 90° flag female disconnects 	0,5 - 1 mm ² 1,5 - 2,5 mm ² 4 - 6 mm ² form 	• W 9061901		isolierte Verbinder insulated connectors 
0,5 - 1 mm ² 1,5 - 2,5 mm ² 4 - 6 mm ² 0,5 - 1 mm ² FORM B 	• W 9061906 Locator • W 9061906L			0,5 - 1 mm ² 1,5 - 2,5 mm ² 4 - 6 mm ² oval 	• W 9061903		
0,35 mm ² 0,5 - 1 mm ² 1,5 - 2,5 mm ² 	• W 9061917 Locator • W 9061917L		Junior Power Timer 2,8 	0,35 - 0,5 mm ² 4 - 6 mm ² 0,5 - 2,5 mm ² oval 	• W 9061902		Schrumpfschlauch- verbinder waterproof connectors 
1,5 mm ² 2,5 mm ² 4 mm ² 	• W 9061918 Locator • W 9061918L		Standard Power Timer 5,8 	SW 5,4 SW 6,48 SW 1,72 	• W 9061916		Koax Steckverbinder Coax connector BNC-TNC RG 58/59/62/71 