

Allgemeine Informationen General Information

Abmessungen (L x B x H) Dimensions (L x W x H)	95 x 90 x 765 mm
Flexschlauchlänge / -durchmesser Flex hose length / diameter	500 mm / 16 mm
Sockelgehäuse (L x B x H) Base housing (L x W x H)	92 x 62 x 115 mm
Kopfgehäuse (L x B x H) Head housing (L x W x H)	135 x 101 x 39 mm
Gewicht Weight	2,40 kg 2.40 kg
Schutzklasse Protection class	II
Schutzart Protection rating	IP64 (ausgenommen Stecker) IP64 (plug excluded)
Normen Standards	EN 60598-1 / EN 60598-2-4 EN 62493 / EN 62471 / EN 62031 AFPS GS 2014:01 PAK
Anschlussleitung Connection cable	~ 3 m H05RN-F 2G1,0 mm ² mit Zentralkonturenstecker 230 V ~ 3 m H05RN-F 2G1.0 mm ² with central contour plug 230 V
Betriebsspannung Operating voltage	230 V ~ 50 Hz
On-mode power	12 Watt 12 watts
Standby power	0 Watt 0 watts
Beleuchtungsstärke (1 m) Illuminance (1 m)	3.350 Lux 3,350 lux
Abstrahlwinkel Beam angle	60°
Umgebungstemperatur Surrounding temperature	- 20°C ... + 40°C
Herstellergarantie Manufacturer's warranty	3 Jahre 3 years

Lichtquelle Light source

Verwendete Lichttechnik Used lighting technology	LED
Energieverbrauch (KWh/1.000 h) Energy consumption (KWh/1,000 h)	9,9 9.9
Nennleistung Power rating	9,5 Watt 9.5 watts
Energieeffizienzklasse Energy efficiency class	F
Dimmbar Dimmable	nein no
Nutzlichtstrom Useful luminous power	1.140 Lumen 1,140 lumen
Farbtemperatur Colour temperature	6.400 Kelvin 6,400 Kelvin
Farbwiedergabeindex CRI Colour rendering index CRI	84
Lebensdauerfaktor Lifetime factor	1,0 1.0
Lichtstromerhalt Luminous power maintenance	1,03 1.03
Lichtquelle direkt / nicht direkt an der Netzspannung angeschlossen (Mains or non-mains light source)	NDLS

