

Artikelnummer	Artikelname
144815001	Kabeltrommel mit PRCD-S, 3 Schutzkontaktsteckdosen, vollschutzisoliert, Fehlerstrom 30mA

PRCD-S, IP44, 230VAC, 16A, IΔn 30mA, an Kabeltrommel, Schutzkontakt-Vollgummi-Winkelstecker mit 2 Schutzkontaktsystemen gemäß CEE-Norm 7/VII, 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel, integrierter Thermoschutz, Leitung: H07RN-F3G1,5mm², ca.15m



Technische Daten	144815001
Mit Arretierung	nein
Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3
Automatisches Kabelaufrollen	nein
Mit Tragerahmen	ja
Mit thermischem Schutz	ja
Aderquerschnitt	1,5 mm ²
Ader-Zahl	3
Kabelbestueckung	H07RN-F
Verpackungsanbruch FH	J

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 20.03.2024