


# 1298.0102

## Produktnummer

Betätigungsart	direkt
Gewicht	27.104 g
Hilfskontakte	mit Stützpunktklemme mit Überbrückungskontakt
Schaltfunktion	Schließer (SPNO)
Material fester Kontakt	Ag
Polzahl	1 - polig
Anschlüsse	Buchsenklemme, Netzseite, Kreuzschlitzschrauben bis Querloch eingedreht 2 x M3 mit Schraubensicherung schraubenlose Klemmanschlüsse, Motorseite, 4 x
Mechanische Lebensdauer	1E5
Vertriebsstatus	
Kontaktsystem	5E4, 1E5, Schliesser, 1
Schaltleistung Nordamerika	10A 125 V AC
Schutzart	Anschluss IP 40 Betätiger IP 40
Betätiger und Zusatzbetätiger	Arretierung, schwarz, PA glasfaserverstärkt Drücker, schwarz, PA, Bauform 1
Gehäusebeschreibung	Deckel: schwarz, PA glasfaserverstärkt Sockel: schwarz, PA glasfaserverstärkt
Kontaktmaterial	Ag
Kontaktabstand	≥ 3 mm
Elektronik Basisfunktion	Phasenanschnitt-Halbwellen
Elektronik Zusatzfunktion	Steuerung
Analog/digital	analog
Elektronikabgleich  / Spannungsbereich	35° +/- 3°

**Sonstiges (Übersichtsseite Katalog)**

4 x für verzinnte Litzen, Aderendhülsen oder Aderendkrallen

**Rating Code UL**

R 73

**Kontaktart**

Abhebekontakt

**Geeignet für Geräte der Schutzklasse**

II

**Sonstiges**

mit verlängertem Kühlkörper

**Zusatzbeschriftung**

Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062

**Befestigungsart**

Befestigung durch Einlegen

**Verschmutzungsgrad**

3

**Stehstoßspannung Bemessungswert**

2500 V

Alle Angaben unter Vorbehalt möglicher technischer Änderungen