

	BENNING CM 9-1	BENNING CM 9-2
Anzeigeumfang	6.000 (beleuchtet)	6.000 (beleuchtet)
Grundgenauigkeit	1 %	1 %
Spannung AC	10 mV – 600 V	-
Spannung DC	10 mV – 600 V	-
Strom AC	1 $\mu$ A – 60 A	1 $\mu$ A – 60 A
Strom DC	-	-
Widerstand	0.1 $\Omega$ – 600 k $\Omega$	-
Durchgang / Diode	Ja / -	- / -
Frequenz	-	-
Kapazität	-	-
Wirkleistung	-	-
Leistungsfaktor (cos $\varphi$ )	-	-
Schnittstelle	-	Bluetooth®
Software	-	App (IOS, Android)
Filterfunktion	Geräte- (1 kHz), Tiefpassfilter (40 Hz - 70 Hz)	Geräte- (1 kHz), Tiefpassfilter (50 Hz - 60 Hz)
Speicher / Datalogger	HOLD, PEAK, ZERO	HOLD, MAX/MIN
Messverfahren	TRUE RMS	TRUE RMS
Zangenöffnung max.	23 mm	40 mm
Messkategorie	CAT IV 300 V, CAT III 600 V	CAT IV 300 V, CAT III 600 V
Art.-Nr.	044682	044685