



Schwimmerschalter KR1 R / KR1pro R



Abbildung ähnlich

Die Schwimmerschalter KR1

sind die ideale Lösung zur Füllstandskontrolle bei sauberen Medien, z.B. bei:

- Abwässern
- Schwach chemischen Emulsionen
- Oberflächenwasser

Der Schwimmerschalter KR1 R / KR1pro R ist ein Zweipunktregler. Anwendung findet dieser Schwimmerschalter in mittel und feststoffbelasteten Abwässern bis max.90°C. Optional kann er auch mit einem Kabelgewicht eingesetzt und an NOLTA – Schützkombination (400V) wie auch dem NOLTA – Motorschutzstecker oder Kondensatorstecker (230V) betreiben werden.

Nolta GmbH

Elektrotechnik Elektronik
Industriestr. 8
35091 Cölbe

Tel.: +49 6421/98590
Fax: +49 6421/985928
info@nolta.de
www.nolta.de



NOLTA Schwimmerschalter MS1 R / MS1pro R

Der KR1 R ist der weltweit erste Schwimmerschalter aus recyceltem Polypropylen. Er bietet nicht nur die gewohnte Qualität von NOLTA, sondern leistet auch einen Beitrag zur Umwelt, indem Kunststoffmüll vermieden wird. Bei dem Gehäusematerial handelt es sich um Rezyklat, was aus Kunststoffabfällen gewonnen wird und sich in den Eigenschaften des gewohnt eingesetzten Kunststoffes nicht unterscheidet. Die Farbgebung ist in diesem Fall nicht beeinflussbar und kann je nach Charge leichte Unterschiede aufweisen. Dies ist einer unserer Beiträge zur nachhaltigen Produktion von Schwimmerschaltern.

Lieferbare Versionen

Typ	Leistungsqualität	Leitungslänge	Bestellnummer
KR1 R Wechsler	TPK 3x0,75mm ²	5	40 003905
KR1 R Wechsler	TPK 3x0,75mm ²	10	40 003910
KR1 R Wechsler	TPK 3x0,75mm ²	20	40 003920
KR1 R Wechsler	TPK 3x0,75mm ²	30	40 003930
KR1pro R Wechsler	H05BQ-F 4G0,75mm ²	5	40 003805
KR1pro R Wechsler	H05BQ-F 4G0,75mm ²	10	40 003810
KR1pro R Wechsler	H05BQ-F 4G0,75mm ²	20	40 003820
KR1pro R Wechsler	H05BQ-F 4G0,75mm ²	30	40 003830

Technische Daten

Spezifisches Gewicht:	0,95 - 1,05 g/cm ³
Gehäusequalität/-farbe:	Rezyklat Polypropylen (PP) grau
Leistungsqualität/-farbe:	KR1 R / TPK (Wechsler) / orange KR1pro R / H05BQ-F (Wechsler) / orange
Leistungsquerschnitt/D:	KR1 R / 3x0,75mm ² (Wechsler) / D=6,5mm +/- 0,2mm KR1pro R / 4G0,75mm ² (Wechsler) / D=7,3mm +/- 0,2mm
Schaltleistung:	10(8)A/250VAC 10(4)A/400VAC
Schutzart:	IP68 / 2bar
Schutzklasse:	II
Schaltwinkel:	Ca. 45°
Max. Temperatur:	KR1 R 80°C (gelegentlich) KR1pro R 90°C (gelegentlich)
Gehäusegröße H x D:	Ca. 40mm x 100mm
Erklärungen/Zertifikate:	CE

Verwandte Produkte *

Artikel	Typ	Artikelnummer einzeln
Niveauregler MS1 R	MS1 R	40 0035..
Niveauregler MS1pro R	MS1pro R	40 0037..
Niveauregler M2 R	M2 R	40 0040..
Niveauregler M2 R mit Gewicht	M2 R	40 0041..

* weitere, Kabellängen auf
Anfrage oder auf www.nolta.de

