Flachsteckhülsen 0,5 – 6 mm² mit Rastzunge

Werkstoff: Ms
Oberfläche: galvanisch verzinnt





Querschnitt mm²	Bestell-Nr.	Maße in mm Steck-breite	Steck-dicke	l1	l2	Gewicht 100 Stk./kg	VPE (Stk.)	Werkzeuge hierzu
0,5 – 1	44214	6,3	0,8	20	7,6	0,07	100	**WZ 37** 130 **WZ 8** 130 **WZ 12** 122
1,5 – 2,5	44217	6,3	0,8	20	7,6	0,08	100	
4 – 6	44220	6,3	0,8	19,8	7,7	0,09	100	

Flachstecker 0,5 – 6 mm² mit Rastzunge

Werkstoff: Ms
Oberfläche: galvanisch verzinnt



Querschnitt mm²	Bestell-Nr.	Maße in mm Steck-breite	Steck-dicke	l1	l2	Gewicht 100 Stk./kg	VPE (Stk.)	Werkzeuge hierzu
0,5 – 1	44234	6,3	0,8	28	15	0,08	100	**WZ 37** 130 **WZ 8** 130 **WZ 12** 122
1,5 – 2,5	44235	6,3	0,8	28	15	0,09	100	
4 – 6	44236	6,3	0,8	28,7	15,4	0,10	100	

Isolierhülsen

für nicht isolierte Flachsteckhülsen ohne Rastzunge
Farbe: natur

* Diese Hülse lässt sich nachträglich auf die verpresste Flachsteckhülse aufschieben und rastet fest ein.

Bestell-Nr.	für Steckbreite mm	für Querschnitte mm²	Werkstoff	Gewicht 100 Stk./kg	Verpackungs-einheit (Stk.)
44142*	2,8	**0,5 – 1**	Polyamid 6.6	0,02	100
44143*	4,8	**0,5 – 2,5**	Polyamid 6.6	0,03	100
44145	6,3	**0,5 – 2,5**	Polyethylen	0,04	100
44147*	6,3	**0,5 – 6**	Polyamid 6.6	0,05	100