

**TECHNISCHE DATEN**

<b>Produktnummer</b>	<b>1939.3854</b>	
Geschäftsbereich	Switches, Sensors & Controls	
Produktmanager	-	
Produktfamilie	Wippschalter	
Betätigungsart	direkt	
Verpackungseinheit	100	
Gewicht	17.810 g	
ROHS Konform	ja	
Kunde	(Fein)	
Schaltfunktion	Umschalter mit AUS-Stellung in der Mitte (SPDT - Center OFF)	
Material fester Kontakt	vergoldet	
Vertriebsstatus	Y+	
Polzahl	1 - polig	
Anschlüsse	Federgehäuse, mit Kabelsatz	
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 100 (1 A 12 V DC) mOhm	
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 100 (500 V DC) MOhm	
Spannungsfestigkeit bei 250 V	→ Funktionsisolierung / Basisisolierung	1 500 V
	→ verstärkte Isolierung	3 000 V
	→ kleiner Kontaktabstand	500 V
Kriechstromfestigkeit	250 PTI	
Isolationsabstand	nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung	
Schutzart	→ Anschluss	IP 40
	→ Betätiger	IP 65
Temperaturbereich	→ Anschlussseite	-30 °C
	→ Betätigungsseite min.	-30 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +80 °C	
Entflammbarkeit	UL 94 V-2	
Glühdrahttesttemperatur	850 °C	
Betätiger und Zusatzbetätiger	Hartkomponente: PC, schwarz, Kennzeichnung weiß Weichkomponente: TPU, schwarz	
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: PA, schwarz Sockel: PA, schwarz	
Anschlussoberfläche	→ Lageranschluss	versilbert
	→ Außenanschluss	versilbert
Kontaktmaterial	vergoldet	
Kontaktabstand	< 3 mm	
Basiskomponenten	1939.3455	
Kontaktart	Abhebekontakt	
Aufsteckkraft der Steckhülsen	≤ 80 N	
Schaltkraft	3 - 8 N	
Geeignet für Geräte der Schutzklasse	II	
Sonstiges	Tastfunktion beidseitig	
Zusatzbeschriftung	Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062	
Zusatzbeschriftung Verpackung	3 07 01 280 01 0	
Befestigungsart	Rastbefestigung	

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.  
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.