

## TECHNISCHE DATEN

Produktnummer	1939.3855
Geschäftsbereich	Switches, Sensors & Controls
Produktmanager	-
Produktfamilie	Wippschalter
Betätigungsart	direkt
Verpackungseinheit	100
Gewicht	17.810 g
ROHS Konform	ja
Kunde	(Fein)
Schaltfunktion	Umschalter mit AUS-Stellung in der Mitte (SPDT - Center OFF)
Material fester Kontakt	vergoldet
Vertriebsstatus	Y+
Polzahl	1 - polig
Anschlüsse	Federgehäuse, mit Kabelsatz
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 100 (1 A 12 V DC) mOhm
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 100 (500 V DC) MOhm
Spannungsfestigkeit bei 250 V	→ Funktionsisolierung / Basisisolierung 1 500 V → verstärkte Isolierung 3 000 V → kleiner Kontaktabstand 500 V
Kriechstromfestigkeit	250 PTI
Isolationsabstand	nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung
Schutzart	→ Anschluss IP 40 → Betätiger IP 65
Temperaturbereich	→ Anschlussseite -30 °C → Betätigungsseite min. -30 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +80 °C
Entflammbarkeit	UL 94 V-2
Glühdrahttesttemperatur	850 °C
Betätiger und Zusatzbetätiger	Hartkomponente: PC, schwarz, Kennzeichnung weiß Weichkomponente: TPU, schwarz
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: PA, schwarz Sockel: PA, schwarz
Anschlussoberfläche	→ Lageranschluss versilbert → Außenanschluss versilbert
Kontaktmaterial	vergoldet
Kontaktabstand	< 3 mm
Basiskomponenten	1939.3454
Kontaktart	Abhebekontakt
Aufsteckkraft der Steckhülsen	≤ 80 N
Schaltkraft	3 - 8 N
Geeignet für Geräte der Schutzklasse	II
Sonstiges	Tastfunktion beidseitig
Zusatzbeschriftung	Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062
Zusatzbeschriftung Verpackung	3 07 01 267 01 0
Befestigungsart	Rastbefestigung

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.  
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.